



**TABYS-KM**

## **Коммерческое предложение**

№  
1

Технические характеристики  
Вилочный погрузчик XG550-DT5 XG570-DT5 XG5100-DT5

Непрерывная и надёжная работа

Погрузчики оснащены электронно управляемым дизельным двигателем с системой впрыска Common Rail, соответствующим экологическому стандарту National Stage III (технология Bosch, Германия). Двигатель обеспечивает высокий крутящий момент на низких оборотах, быстро разгоняется, отличается низким расходом топлива и масла, а также низким уровнем шума. Это делает машину стабильной и надёжной.

Рулевое устройство с низким крутящим моментом и гидравлическая трансмиссия с электронным переключением уменьшают усилия водителя, повышая комфорт и снижая утомляемость.

Алюминиевый радиатор высокой ёмкости с увеличенными каналами охлаждения повышает эффективность теплоотдачи на 20%, что продлевает срок службы гидравлической системы и улучшает производительность при работе с тяжёлыми грузами.

Таблица параметров погрузчиков с противовесом (5–10 т)

|                                     |
|-------------------------------------|
| Показатель                          |
| СРСД50                              |
| СРСД70                              |
| СРСД100                             |
| Название продукта                   |
| XG550-DT5                           |
| XG570-DT5                           |
| XG5100-DT5                          |
| Тип топлива                         |
| Дизель                              |
| Дизель                              |
| Дизель                              |
| Грузоподъёмность (кг)               |
| 5000                                |
| 7000                                |
| 10000                               |
| Расстояние до центра груза (мм)     |
| 500                                 |
| 500                                 |
| 500                                 |
| Высота подъёма мачты (мм)           |
| 3000                                |
| 3000                                |
| 3000                                |
| Угол наклона мачты (° вперёд/назад) |
| 5 / 12                              |
| 5 / 12                              |
| 5 / 12                              |
| Макс. скорость движения (км/ч)      |
| 25                                  |
| 25                                  |
| 25                                  |
| Скорость подъёма (мм/с, с грузом)   |
| 460                                 |
| 460                                 |
| 340                                 |
| Преодолеваемый уклон (%)            |
| 33                                  |
| 27                                  |
| 23                                  |
| Собственный вес (кг)                |
| 7900 ± 5%                           |
| 9300 ± 5%                           |
| 12500 ± 5%                          |
| Клиренс мин. (мм)                   |
| 200                                 |
| 200                                 |
| 245                                 |
| Модель двигателя                    |
| CY4BG231-15                         |
| CY4BG231-15                         |
| CY4BG131-15                         |
| Мощность (кВт/об/мин)               |
| 35 / 2200                           |
| 85 / 2200                           |
| 95 / 2200                           |
| Макс. крутящий момент (Н·м/об/мин)  |
| 450 / 1400–1600                     |
| 450 / 1400–1600                     |
| 500 / 1400–1600                     |
| Экостандарт                         |
| National Stage III                  |
| National Stage III                  |
| National Stage III                  |

Фото



| Покупка              | Количество | Цена |
|----------------------|------------|------|
| Техническое описание |            |      |

Техническое описание  
ТехModel.get\_fixed\_price\_display of <TehModel: Вилочный погрузчик XG550-DT5

| Покупка   | Количество   | Цена |
|-----------|--------------|------|
| Наличными | более 10 ед. | -10% |
| В кредит  | Любое        | +10% |
| Лизинг    | Любое        | +10% |

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов). Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы. Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК. Под условиями DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Алматы.

Дата формирования: 2025-10-13

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

[www.tabys-km.kz](http://www.tabys-km.kz)

Наша эл. почта: [info@tabys-km.kz](mailto:info@tabys-km.kz)

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!