



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

ХС956 Дорожно-строительный

Значены параметры

Шарнир

Объем ковша м³

3.2

Максимальная нагрузка кг

5300

Масса рабочей техники кг

16800±300

Высота разгрузки мм

3070±1.5%

Дальность разгрузки мм

1240±1.5%

Спередняя база мм

3300±1%

Спереди мм

2250±2%

Ширина мм

3300±1%

Высота мм

3455±1%

Длина ковша мм

2995

Макс. сила копания кН

175±5

Максимальная сила тяги кН

155±5

Грузоподъемность при макс. высоте подъема кг

7500

Чердак поворота (от центра колеса) мм

5065

Чердак прохождения мм

7000

Фронтальный просвет мм

125

Лог. съедка *

30±1

Лог. поворота *

37±1

Время подъема стрелы с

1.3

Время рабочего цикла с

1.3

Двигатель

Модель

AD10G220E21

Максимальная мощность кВт

162

Максимальный оборот г/мин

2200

Фото



Покупка	Количество	Цена
Фронтальные погрузчики XCMG ХС956	1	Фронтальные погрузчики XCMG ХС956

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!