



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

М300S
Основные параметры

Модель
LY514GJ30E55

Габаритные размеры (Д*Ш*В) мм
10390*2520*3995

Грузоподъемность, кг
17070 (kg)

Недренированная масса, кг.
13800 (kg)

Тонкая масса, кг.
31000

Максимальная скорость, км/ч
30

Сцепочная формула
3x4

Количество колес
4

Ширина, мм
1800+3000+1400

Собирача
M300S

ОПП
105SD120T.Алюминиевый корпус

Задний мост
16T HD5 двойной литой мост

Передний мост
MAN5.5T

Рулевой механизм
ZF

Размер шины
11.00R20

Объем бака
300L

Двигатель

Модель
WP8.340E51

Объем, л.
7.8L

Чтотимальная мощность, кВт/л.с.
250/340

Чтотимальные обороты, об./мин.
1200

Выполненный стандарт
Евро 5

Оборудование

Объем смесителя/каддаф
12

Фото



Покупка	Количество	Цена
Найдено метод TehModel.get_fixeforfixe и display of TehModel: Автобетоносмесители (Бетономе		

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов). Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы. Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК. Под условиями DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!